

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM РИТЕЙЛ T135M15

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения внутренних территорий предприятий, цехов, складских помещений, магазинов, мастерских и т.д. Светильник устанавливается на кронштейн, либо подвешивается за трос к потолку помещения.

Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	135
Световой поток, Лм	16913
Световой поток светодиодного модуля, Лм	18096
Количество светодиодов, шт	270
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиодов	Lumileds (Refond, Samsung)
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80 (70,90)
Степень защиты светильника, IP	20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	Трос, кронштейн
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	Д-120, 90°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, ИЕС
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,3
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1520*100*80



Корпус – металлический корпус толщиной 0,5 мм.;

Рассеиватель –прозрачный (микропризма, опаловый), выполнен из УФ-стабилизированного поликарбоната(полистирола), обладающего высокой светопропускной способностью;

Крепление – светильник комплектуется петлями для крепления на крюк или трос, либо кронштейном;


Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 2 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

Тип КСС: 90°



Тип КСС: «Д» - 120°



Тип КСС: «Д» - 120°

