

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ Юридический адрес: 600024, ПРЕДПРИЯТИЕ ЛАЙТАП

ИНН 3327135474 ОГРН 1163328069783 г.Владимир, ул. Пугачева, д. 62, офис 28. тел. 8-800-222-29-62

Email: lightup2012@yandex.ru www.lightup.su

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-STREET ВИОЛА 60

Парковый светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	80
Световой поток, Лм	9600
Световой поток светодиодного	12480
модуля, Лм	
Коэффициент пульсаций	Менее 1
светового потока, %	
Марка светодиодов	Lumileds
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80
Степень защиты светильника, ІР	66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	На опору
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264AC
Электромагнитная совместимость	Соответствует
(радиопомехи)	ΓΟCT, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	8,5
Гарантия производителя	60 месяцев
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	650x650x220



Корпус – аллюминиевый с порошковой окраской. **Крепление** – на опору, посадочный диаметр до 78

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.