

Спецификация на уличный светодиодный светильник

LP-STREET M70-2П-OS -DIM-CLO

Уличный светодиодный светильник **Lightup** предназначен для освещения улиц, автомобильных дорог общего пользования, скоростных автомагистралей, тротуаров, площадей, дворов, складских и строительных площадок, освещения железнодорожных платформ и т.д. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	66
Световой поток светильника, Лм	10980
Световой поток светодиодного модуля, Лм	11750
Эффективность, Лм/Вт	159
Количество светодиодов, шт	24
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиода	OSRAM, Германия
Цветовая температура, К	4000,5000
Индекс цветопередачи CRI	свыше 70
Оптика	LEDIL/KNATOD
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Консоль D≤51 мм
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	90-305 AC
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	Ш-широкая, Д-косинусная
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	4,9
Гарантия производителя	60 месяцев
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	330x190x80



Корпус – цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием, площадь охлаждения поверхности светильника 0,23 м²;


Оптика – LEDIL/KNATOD, материал PMMA, степень защиты IP67;

Крышки – изготовлены из УФ-стойкого АБС пластика, соединение с корпусом осуществляется винтами через силиконовую прокладку, без использования герметика, что дает высокую степень защиты светильника от проникновения влаги;


Крепление – светильник комплектуется поворотным консольным креплением которое устанавливается на Г-образный кронштейн (трубу) внешним диаметром до 51 мм;

Драйвер – Светильник оснащен диммируемым драйвером Moop's с активной функцией CLO (поддержание стабильного светового потока). Грозозащита- 10кВт (L,N-FG, L-N)
Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.


Тип КСС – (ШБ1)



Тип КСС – (ШБ2)



Тип КСС – (ШБ3)



Тип КСС – (Д)

