

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-STREET TUBE 10-2

Уличный светодиодный светильник Lightup. Светильники данной серии предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий, памятников и других объектов. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	2x10
Световой поток, Лм	2000
Световой поток светодиодного модуля, Лм	1214
Количество светодиодов, шт	COB
Марка светодиодов	CREE
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Цветовая температура, К	5000 (3000,4000)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80
Степень защиты светильника, IP	66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Накладной
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	К-15°,30°, Г-60°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	1,9
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	300x120x120



Корпус - цельнометаллический алюминиевый корпус.


Оптика – закаленное стекло, степень защиты IP66;

Крепление – накладной.


Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 4 кВ, грозо и термозащита, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

Тип КСС: «К» - 15°



Тип КСС: «К» - 30°



Тип КСС: «К» - 60°

